

DCNM-MMD2 DICENTIS 多媒体设备

cn.boschsecurity.com



- ▶ 7 英寸电容式触摸屏，适用于视频、会议内容和互联网访问
- ▶ 内置近场通信(NFC)非接触式卡片读取器
- ▶ 低调的可插拔话筒
- ▶ 内置两分频扬声器
- ▶ 通过软件许可证和第三方/自定义应用程序实现的其他功能

DICENTIS 多媒体设备对地方和区域议会来说必不可少，也是需要使用多媒体内容场合的理想选择。DICENTIS 会议系统使用系统网络布线，可轻松接入系统或从系统中移除。连接器位于设备底部，确保整洁干净的系统安装。设备既可独立使用，也可通过安装螺丝固定在桌面上。

为了同时实现安全性和易用性，此设备通过使用近场通信(NFC)读卡器支持识别功能。

DICENTIS 多媒体设备可远程配置为主席或与参会人员席位，还具有可节约能源的远程关闭功能。设备音质完美，配有可插拔话筒（可单独订购）。

此多媒体设备可通过简单的手拉手布线配置连接或通过星形配置连接，各台设备通过一根标准 CAT-5e（或更高端的）电缆连接到 POE 以太网交换机。

基本功能

控件和指示灯

- 全彩色 7 英寸电容式触摸屏图形显示包括：
 - 议程和会议数据浏览。
 - 互联网浏览。
 - 登录屏幕和主屏幕可显示客户徽标。
 - 实况视频（例如显示当前讲话者）。
 - 主席的会议管理。
 - 耳机音量控制。
 - 可添加第三方 Android 应用程序。
 - 可通过添加软件增加功能。
- 文档检索：
 - MSWord (.doc、.docx) 。
 - Excel (.xls、.xlsx) 。
 - PowerPoint (.ppt、.pptx、.pps、.ppsx) 。

- 便携式文档格式(.pdf)。
- 富文本格式(.rtf)。
- 纯文本(.txt)。
- 图片编解码器：
 - .jpg。
 - .gif。
 - .png。
 - .bmp。
 - .webp。
- 音频编解码器：
 - AAC (.3gp、.mp4、.m4a) 。
 - Flac (.flac)。
 - Mp3 (.mp3)。
 - Vorbis (.ogg)。
 - PCM (.wav)。
- 视频编解码器
 - H263 (.3gp、.mp4) 。
 - H264 (.3gp、.mp4) 。
 - MPEG4 (.3gp)。
 - vp8 (.webm)。
- 可插拔话筒。
- 可供将来使用的内置 300 万像素摄像头。
- 内置两分频扬声器。
- 话筒开/关按钮或请求发言按钮。
- 话筒静音或主席优先按钮。
- 指示灯显示：话筒打开状态、请求发言和可发言。
- 两分频扬声器系统。
- 内置近场通信(NFC)非接触式卡片读取器

互连

- 用于可插拔话筒的插座。

- 用于系统通信和电源的 2 个 RJ45 兼容连接。
- 用于耳机、外部话筒或头戴式话筒 3.5 毫米立体声插孔。
- 热插拔和即插即用。
- 预留空间，可贴附磁性名片夹。

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE DECL_CE_DCNM-MMD2

附件

数量	组件
1	DCNM-MMD2 DICENTIS 多媒体设备

技术规格

常规	
屏幕尺寸	7 英寸，1024 x 600 像素
屏幕类型	电容式多点触摸
操作系统	Android 4.03
支持的非接触式 NFC 卡片	符合以下标准：ISO/IEC14443 类型 A（从 106 kbps 到 848 kbps。MIFARE 106kbps）。
电气参数	
电源电压	48 Vdc IEEE 802.3（类型 2）
功耗	12 W
频率响应	100 Hz – 20 kHz（-3 dB，额定电平）
额定电平时的 THD	< 0.05 %
动态范围	96 dB (14-110 dBSPL)
信噪比	66 dB，相对于额定电平余量 30 dB 而言
音频输入	
额定话筒输入	80 dB，符合 IEC60914
话筒最大输入	110 dB，符合 IEC60914
外部话筒额定输入	-38 dBV
外部话筒最大输入	-25 dBV
音频输出	
扬声器额定输出	72 dB SPL，0.5 米处
扬声器最大输出	90 dB SPL
耳机额定输出	-9 dBV
耳机最大输出	-6 dBV

机械

安装	桌面安装
尺寸（高 x 宽 x 厚）	75 x 312 x 175 毫米（2.95 X 12.28 x 6.89 英寸）
重量	1.85 千克（4.078 磅）
颜色	经典黑色 RAL 9017 珍珠浅灰色 RAL 9022

环境参数

工作温度	0 °C 至 +35 °C（32 °F 至 +113 °F）
存储和运输温度	-20 °C 至 +60 °C（-4 °F 至 +140 °F）
相对湿度	< 90 %，> 5 %

订购信息

DICENTIS 多媒体设备

配备电容式触摸屏且内置近场通信(NFC)非接触式卡片读取器的多媒体网络会议设备。话筒和电缆需要单独订购。

订购号 **DCNM-MMD2**

硬件附件

ACD-MFC-ISO 50 张/包

带 1KB 数据存储、2 个应用领域（可自定义其中一个领域）的 MIFARE 传统 ID 卡。包装信息：50 张卡/每台设备

订购号 **ACD-MFC-ISO**

多媒体设备

带 8KB 数据存储、2 个应用领域（可自定义其中一个领域）的 Mifare DESFire EV1 ID 卡。包装信息：50 张卡/每台设备

订购号 **ACD-EV1-ISO**

厂商:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia

© 博世安防系统 2017 | 技术数据若有更改，恕不另行通知。
19435453835 | zh-CHS, V5, 14. 三月 2017