

CCS-Dx CCS 代表机

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 专利待批的独特“可发言”指示灯
- ▶ 精巧时尚的设计
- ▶ 内置耳机音量控制
- ▶ 带灵活话筒柄和发光环的话筒
- ▶ 两个耳机插孔

CCS-Dx CCS 代表机使会议代表可以高效地参与会议进程。内置话筒允许代表之间相互交谈，并且可以使用内置扬声器或（选配的）个人耳机收听会议内容。

基本功能

可发言指示

内置“可发言”指示灯显示是否可以打开话筒进行发言。此功能由白色 LED 指示灯和“话筒开启”指示灯一起显示。

带灵活话筒柄和发光环的话筒

话筒安装在可灵活旋转的话筒柄上，用户可以根据个人喜好轻松进行调节。此外，当两名代表合用一个代表机时，可以轻松地将话筒转至自己的方向以利于发言。话筒头配有发光环，可在话筒打开时呈红色亮起。

内置扬声器

用户可以通过控制单元为所有代表机集中设置扬声器音量。为了防止产生声反馈，内置扬声器会在打开话筒时自动静音。

两个耳机插孔

代表机配有两个 3.5 毫米 (0.14 英寸) 立体声耳机插孔（有线，单声道），允许同时连接两副耳机，从而使两名代表可以同时使用一个代表机。此外，还可以将磁带录音机连接至一个耳机插孔，并使用另一个耳机插孔来监听会议进程。

内置耳机音量控制

用户可以通过装置上的指轮调节耳机音量，以获得最大的舒适度。

精巧时尚的设计

这些装置具有时尚美观的造型，采用碳灰色涂层，可以为任何会场增光添彩。

标准型或加长型话筒柄

代表机提供标准型 313 毫米 (12.3 英寸) 或加长型 488 毫米 (19.2 英寸) 话筒柄。

控件和指示灯

- 话筒开/关按钮
- 用于调节耳机音量的音量旋钮
- 扬声器，当打开话筒和/或连接耳机时自动静音
- 可发言指示灯（白色 LED 指示灯）
- 话筒打开指示灯（红色 LED 指示灯）
- 发光环指示灯，位于话筒柄上，话筒打开时呈红色亮起

互连组件

- 1 根 2 米 (78.7 英寸) 电缆，终端带有 7 针插头，用于环路连接至其它代表机或主席机，或者控制单元
- 1 个 7 针圆形插座，用于环路连接至其它代表或主席机
- 2 个 3.5 毫米 (0.14 英寸) 立体声插孔

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

机械指标

不含话筒时的装置尺寸 (高 x 宽 x 厚)	71 x 220 x 140 毫米 (2.8 x 8.7 x 5.5 英寸)	
水平位置高度 (含话筒)	134 毫米 (5.3 英寸)	
话筒长度 (从安装表面算起)	CCS-DS	CCS-DL
	313 毫米 (12.3 英寸)	488 毫米 (19.2 英寸)
重量	约 1 千克 (2.2 磅)	
安装	桌面安装 (便携式或固定式)	
顶部材料	聚合物材料	
基座材料	涂漆金属	
顶部颜色	碳黑色 (PH 10736)	
基座颜色	碳黑色 (PH 10736)	

订购信息

CCS-DS CCS 代表机短话筒

CCS 900 代表机具有短柄话筒，话筒柄长度为 313 毫米 (12.3 英寸)。

订购号 **CCS-DS**

CCS-DL CCS 代表机长话筒

CCS 900 代表机具有长柄话筒，话筒柄长度为 488 毫米 (19.2 英寸)。

订购号 **CCS-DL**

硬件附件

DCN-DISCLM 缆线夹 (每套 25 个)

新一代 DCN 系统电缆夹 (25 个)。

订购号 **DCN-DISCLM**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn